

Bedankt voor het kiezen van de decoratieve panelen van DUNIN. Hieronder vindt u nuttige informatie betreffende montage en onderhoud. De onderhavige instructies zijn de uitkomst van de ervaring van onze vaklui en het opvolgen ervan zal de levensduur van de panelen maximaliseren. Het opvolgen van deze instructies en aanwijzingen vormt ook de basis en voorwaarde voor eventuele garantieaanspraken. Bij het kiezen van de panelen moet u niet alleen op de kleuren en patronen letten, maar vooral op bepaalde gebruiksvoordelen, omdat de panelen overeenkomstig hun bestemming gebruikt moeten worden. Montagewerkzaamheden dienen door gekwalificeerde vaklui en met inachtneming van de in de bouw geldende regels uitgevoerd te worden.

#### **BEVESTIGING**

1. Voor het begin van de montagewerkzaamheden dienen de panelen volgens kleuren en maten gesorteerd te worden.  
**OPGELET:** een van de panelen is voorzien van het DUNIN-logo - u kunt dit paneel in de hoek aan de rechterkant beneden plaatsen.
2. De decoratieve panelen van de IMpress serie dienen met behulp van **montagelijm bestemd voor PVC of neopreen montagelijm**, volgens de aanwijzingen van de producent.
3. Voor begin van de werkzaamheden dient de desbetreffende oppervlakte voorbereid te worden - zijn moet schoon, egaal en stabiel zijn.  
**OPGELET:** tijdens het plaatsen van de panelen is het van bijzonder belang alles schoon te houden, om het materiaal niet te verontreinigen.
4. Op de oppervlakte waar de panelen bevestigd worden, moet de compositie precies afgemeten te worden en vervolgens de lijnen van de panelen aangetekend te worden. Het maakt de controle van de ligging van de elementen mogelijk en tegelijk de verticale lijn te waarborgen.
5. De lijm dient in punten aangebracht te worden aan de vier hoeken op onderkant van het paneel, waarbij de minimale afstand van 3 cm van de rand. Vervolgens in het midden van het element, lijm in strepen met kleine afstanden aanbrengen, zodat hij snel drogen en binden kan.

**TIP VAN DE TECHNICUS:** Een dunne lijmlaag aanbrengen – overmatige lijm kan van onder het paneel naar buiten komen en een te dikke laag maakt het binden moeilijk.

6. Voordat het paneel op de muur geplaatst wordt, dient gecontroleerd te worden of de decoratie op de juiste kant is. De elementen dienen in de juiste volgorde van kleur en maat geplaatst te worden. Elk paneel moet tot de aangrenzende elementen aangedrukt te worden zodat er geen afstanden tussen de elementen ontstaan.  
**OPGELET:** het paneel ca. 1 minuut lang vasthouden en aandrukken. Na het plaatsen van het eerste element dient gecontroleerd te worden, of de juiste hoeveelheid lijm gebruikt werd en of het element aan de muur vastzit.
7. De panelen kunnen op constructies uitgevoerd in de techniek van lichte bebouwing.

**TIP VAN DE TECHNICUS:** indien de panelen naar beneden verschuiven, kunt u van dubbelzijdige tape gebruik maken (dikte ca. 1 mm). U dient dan een dikkere laag van lijm aanbrengen, zodat na het aanbrengen van het paneel zijn positie gecorrigeerd kan worden. Door het aandrukken van het paneel zal de tape vastplakken. U kunt ook van de zgn. houten startlijst gebruik maken. U dient ze alleen maar aan de muur onder de laatste rij panelen bevestigen. De lijm vergemakkelijkt het waterpassen van de eerste rij en komt het verschuiven van de panelen. Na beëindigen van de werkzaamheden dient de startlijst gedemonteerd te worden.

#### **ONDERHOUD**

##### **1. Decoratieve panelen uit Eco leer**

De panelen mogen alleen met een zacht doekje of spons schoongemaakt worden. Sterk verontreinigde plekken kunnen met een zachte borstel behandeld worden. Vervolgens dient het materiaal met water afgespoeld en met een zacht doekje afwissen. Geen pasta, was, spray's, sterke detergents, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten gebruiken. **HET MATERIAAL MAG NIET MET EEN STRIJKIJZER BEHANDELD WORDEN.**

##### **2. Decoratieve microfibre panelen - nylon veler**

Het materiaal nylon veler, dankzij zijn unieke eigenschappen (hydrofobiciteit) is zeer bestendig tegen verontreinigingen. De meeste verontreinigingen blijven op de oppervlakte van het materiaal in de vorm van druppels en kunnen makkelijk met behulp van een droog papieren doekje verwijderd worden. U dient het doekje slechts maar aan de verontreinigde plaats houden en wachten tot de verontreiniging in het doekje ingezogen wordt. Sterk verontreinigde plaatsen kunnen met water en zeep schoongemaakt worden - u dient zachte bewegingen met de borstel te maken totdat de verontreinigingen helemaal verdwijnen. Voor grotere oppervlakten die verontreinigd zijn, kunt u algemeen toegankelijke schoonmaak - en wasmiddelen gebruiken. U dient slechts middelen op waterbasis met inachtneming van de aanwijzingen van de producent gebruiken. Een kleine hoeveelheid van het wasmiddel op de verontreinigde oppervlakte aanbrengen, 2-3 minuten wachten en met zachte ronde bewegingen schoonmaken, totdat de oppervlakte weer schoon is. Geen schoonmaakmiddel op de oppervlakte van het materiaal laten. Geen föhn gebruiken, in de omgevingslucht laten drogen. Na het drogen het haar heffen en zacht met een borstel borstelen. Na het schoonmaken geen grote hoeveelheid water gebruiken. Opletten dat het materiaal niet uit te rekken. Nylon veler mag niet chemisch gereinigd of gebleekt worden. **HET MATERIAAL MAG NIET MET EEN STRIJKIJZER GESTREKEN TE WORDEN.**

**TIP VAN DE TECHNICUS:** decoratieve panelen van de IMpress serie worden uit ECO leer of microfibre vervaardigd. De parameters van het materiaal maakt het gebruik van de panelen zowel in prive-gebouwen, bijv. slaapkamers, badkamers, woonkamers etc., als ook openbare gebouwen, bijv. restaurants, hotels, SPA's mogelijk. De panelen kunnen voor grote oppervlakten, als het dominerende element van de binneninrichting of als hoofdsteun, decoratief element tussen twee platen etc. gebruikt worden.

#### **Verschillende keuren en maten**

*De decoratieve muurpanelen van de IMpress serie worden handmatig vervaardigd en daarom kunnen ze een beetje in dikte en grootte variëren (de tolerantie ten opzichte van de maten uit de catalogus bedraagt ± 5 mm). Er kunnen ook lichte verschillen in kleuren voorkomen, wat geen defect van het product voorstelt. De bovengenoemde mogelijkheden vormen geen rechtsgeldige grond voor garantieaanspraken. U dient altijd erop te letten dat muurpanelen, die voor een bepaalde ruimte bestemd zijn altijd in een productiepartij besteld worden. Voordat de panelen gemonteerd worden, dient u na te gaan of de bestelde productiepartij de vereiste kwaliteit, maat en kleur heeft. Het niet in acht nemen van de bovengenoemde voorwaarden vormt geen basis voor reclamatie.*

Meer informatie vindt u in de IMpress productkaart op [www.dunin.eu](http://www.dunin.eu) of direct bij de technische afdeling van de firma DUNIN.